

MONTAGEANLEITUNG FÜR WANDSPIEGEL



Bitte vor der Montage Ihres Spiegels die folgende Anleitung genau lesen!

Bitte die folgenden SICHERHEITSHINWEISE genau beachten

Achtung GLAS

Beachten Sie, dass die Ecken Ihres Spiegels besonders bei der Montage leicht brechen können. Daher sollten Sie bei der Montage rutschfeste Handschuhe tragen. Dies verhindert ein Wegrutschen des Spiegels und damit verbundene Schäden. Auch mögliche Verletzungen durch gebrochene Ecken können dadurch verhindert werden.

VERBRENNUNGSGEFAHR

Die Leuchtmittel können im eingeschalteten Zustand sehr heiß werden. Es besteht Verbrennungsgefahr, wenn diese ohne Schutzhandschuhe angefasst bzw. berührt werden.

VORSICHT HOCHSPANNUNG

Bitte berücksichtigen Sie, dass die elektrische Installation unter Beachtung der VDE 0100-701 (Elektroinstallationen in Bädern) durch autorisierte Fachkräfte durchgeführt werden dürfen.

QUETSCHGEFAHR

Ein Spiegel kann abhängig von der Größe und den Abmessungen sehr schwer und unhandlich sein. Daher empfehlen wir die Montage des Spiegels zu zweit.

BRANDGEFAHR

Die Leuchtmittel können sehr heiß werden. Aus diesem Grund dürfen leicht brennbare Gegenstände wie zum Beispiel Dekorationsmaterialien, Tücher, Gardienen etc. nicht in direkter Nähe zu den Leuchtmitteln angebracht werden.

Der Untergrund auf dem der Spiegel montiert wird, muss somit schwer oder nicht brennbar sein.

Folgendes wird für die Montage benötigt

- *Schraubendreher*
- *Bleistift*
- *Zollstock/ Lineal*
- *Wasserwaage*
- *Bohrmaschine*
- *Am besten noch eine zweite Person*
-

VOR DER MONTAGE IST FOLGENDES ZU BEACHTEN

- Den Spiegel auf einer stabilen und sauberen Unterlage platzieren
- Nach öffnen der Verpackung bitte den Inhalt direkt auf Vollständigkeit prüfen.
- Entfernen Sie den Kantenschutz und die Schutzkappen an den Ecken und ziehen die blaue Schutzfolie komplett ab. Nun sollte der Spiegel komplett begutachtet werden. Der Spiegel muss auf Kratzer und vor allem gebrochene Ecken kontrolliert werden.
- Zur Montage bringen Sie die blaue Schutzfolie und die Schutzkappen erneut an, um den Spiegel weiterhin zu schützen.
- Prüfen Sie unbedingt, ob der Spiegel Kratzer aufweist oder das Glas irgendwo gebrochen ist. Dazu entfernen Sie den Kantenschutz aus Styropor sowie die Schutzkappen aus Kunststoff an den Ecken und ziehen sie die blaue Schutzfolie komplett ab. Kontrollieren Sie insbesondere die Ecken des Spiegels. Die blaue Schutzfolie und die Schutzkappen können Sie anschließend wieder aufbringen, um das Spiegelglas während der Montage zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass der Spiegel niemals auf einen harten Boden bzw. Untergrund gestellt wird. Trotz Kantenschutz kann es zu Beschädigungen führen. Somit sollte immer eine weiche Unterlage wie eine Decke oder Kartonagen verwendet werden.

Das Befestigungsmaterial für Ihren Badspiegel

Wichtig ist zu beachten, dass das Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, L-Haken etc.) nicht im Lieferumfang mit einhalten sind. Dies liegt an den unterschiedlichen Beschaffenheit der Wände. Somit benötigt jede Wand seine spezifischen Anforderungen an das Befestigungsmaterial. Gerne beraten wir Sie.

Wie ist die Vorgehensweise bei einem Transportschaden?

Einen Transportschaden oder sonstige Beschädigung an Ihrem Spiegel sollten Sie innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt Ihres Spiegels bei uns melden. Hierzu möchten wir Sie bitten uns eine genaue Beschreibung und entsprechende Fotos des Schadens und ein Foto der gesamten Spiegelrückseite per Mail an spiegeldeutschland@badspiegel.de zu senden. Gerne können Sie uns auch von Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 Uhr telefonisch kontaktieren. (02592-2497970)

MONTAGE

Für die Montage Ihres Spiegels benötigen Sie eine zweite Person und folgendes Werkzeug: Bleistift, Zollstock, Wasserwaage und eine Bohrmaschine.

1. Legen Sie nun die genaue Position der Aufhängebleche auf der Rückseite des Spiegels (bzw. der Wand) fest. Wichtig ist hierbei, dass die Position sich im oberen Drittel des Spiegels befindet.
2. Nun müssen die gemessenen Abstände auf der Wand (bzw. dem Spiegel) übertragen werden. Besonderes Augenmerk muss nun darauf gelegt werden, dass die Bohrungen mit der Position Ösen der Haltebleche übereinstimmt. Mit Hilfe der Wasserwaage sicherstellen, dass die Bohrungen auf einer Höhe sind.

Sollten die Aufhängebleche bereits werkseitig vormontiert sein, überspringen Sie die Punkte 3-5.

3. Die Rückseite des Spiegels mit einem fusselfreien Tuch von Staub bzw. Fettrückständen reinigen.
4. Die Schutzfolie der Haltebleche abziehen
5. Nun kleben Sie die Haltebleche auf der gewünschten Position auf der Rückseite auf den Spiegel und drücken diese 3-5 Minuten an. **Beachten Sie, dass die Haltebleche sich nach erstmaliger Positionierung nicht mehr verrücken lassen.**

Sollten Sie einen Spiegel mit Spiegelheizung oder integriertem TV haben, darf die Halterungen nicht an diesen fixiert werden. Die Halterungen müssen direkt auf der rückseitigen Spiegelfläche fixiert werden.

Nach der Montage warten Sie bitte 24 Stunden, bis Sie den Spiegel aufhängen können, so dass der Kleber vollständige aushärten kann. Vor dem Aufhängen sollte nochmals geprüft werden, ob die Haltebleche fest sitzen.

6. Die Löcher in der im Vorfeld eingezeichneten stelle bohren. Wir empfehlen hierzu einen 8er Bohrkopf und einen 8er Dübel, sowie die passenden Schrauben bzw. L-Haken zu verwenden. Wie bereits erwähnt befinden sich diese aufgrund der Vielfältigkeit nicht im Lieferumfang, sind aber in jedem Baumarkt erhältlich.
7. Die Schrauben bzw. L-Haken soweit verschrauben, dass diese noch ca. 30 mm aus der Wand ragen.

8. Die Kabel für die Beleuchtung Ihres Spiegels mit einer Lüsterklemme mit dem Stromnetz verbinden.

9. Bringen Sie nun den Spiegel an der Wand an, indem Sie die Ösen der Haltebleche auf die Schrauben bzw. L-Haken hängen. Bevor Sie nun den Spiegel loslassen, überprüfen Sie den korrekten Halt der L-Haken in den Ösen.

Spiegelwelt GmbH · Kreisstraße 69 · 59379 Selm

Telefon: +49 02592 - 2497970

Montag – Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

E-Mail: spiegeldeutschland@badspiegel.de

<https://www.spiegel-deutschland.de/>